


## Гарантия безопасности для резаков ДОНМЕТ 337П

В настоящее время изменение химического состава, а зачастую и просто плохое качество газового топлива или сырья, требует доработки и адаптации выпускаемого нами оборудования к новым условиям. «Не всё то золото, что блестит» – гласит народная мудрость. Поэтому «приправы» в виде элегантного дизайна, эффектного внешнего вида всегда меркнут перед решениями и находками, придающими продукции надежность и безопасность.

**У нас есть такое решение для резака Донмет 337П - это инжектор. Благодаря его конструктивной доработке удалось укрепить позиции нашего оборудования в обеспечении сопротивления обратному удару пламени. В новых экономических условиях данное техническое решение дает потребителю гарантию безопасной эксплуатации резака во всем диапазоне рабочих давлений горючего газа (от 0,03 до 1,5 кгс/см<sup>2</sup>).**

В связи с этим изменилась маркировка инжектора. Теперь на резаках ДОНМЕТ 337П устанавливается только инжектор №5П. Инжекторы № 7П сняты с производства.



**Что делать со старыми инжекторами?** Они пригодны к эксплуатации, но диапазон их устойчивого сопротивления несколько ограничен. Рекомендуем резак Донмет 337П (со старыми инжекторами) эксплуатировать на рабочих давлениях горючего газа в пределах от 0,03 до 1,0 кгс/см<sup>2</sup>.

**Наша постоянная готовность соответствовать должному уровню - это Ваша безопасная и производительная работа.**

С уважением, Владимир Сергиенко  
директор завода  
(06264) 5-45-63